

## Bohrschrauben für Sandwichelemente

Edelstahl V2A, für verschiedene Materialstärken, mit aufmontierten Dichtscheiben 16 mm, SW 8 mm, bauaufsichtlich Zulassung gemäß Zulassungsbescheid Z-14.4-407

Für Holzunterkonstruktionen:

Abmessung in mm	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. mit 16 mm Scheiben
6,5 x 75	< 30	491B1160750030
6,5 x 95	< 43	491B1160950043
6,5 x 105	< 53	491B1161050053
6,5 x 125	< 73	491B1161250073
6,5 x 145	< 93	491B1161450093
6,5 x 165	< 113	491B1161650113
6,5 x 185	< 133	491B1161850133
6,5 x 200	< 143	491B1162000143
6,5 x 240	< 185	491B1162400185
6,5 x 275	< 220	491B1162750220
6,5 x 300	< 245	490B1163000245

Mindesteinschraubtiefe 45 mm

Für Stahlunterkonstruktionen bis 5,0 mm

Gesamtstärke:

5,5 x 55	15 - 24	491B3160550024
5,5 x 72	22 - 41	491B3160720041
5,5 x 89	30 - 60	491B3160890060
5,5 x 105	35 - 75	491B3161050075
5,5 x 122	32 - 91	491B3161220091
5,5 x 142	42 - 111	491B3161420111
5,5 x 157	47 - 126	491B3161570126
5,5 x 177	67 - 146	491B3161770146
5,5 x 215	85 - 184	491B3162150184
5,5 x 235	125 - 205	491B3162350205
5,5 x 260	150 - 230	491B3162600230


Für Stahlunterkonstruktionen 4,0 bis 12,0 mm

Gesamtstärke:

5,5 x 76	18 - 30	491B5160760030
5,5 x 89	18 - 40	491B5160890040
5,5 x 100	29 - 51	491B5161000051
5,5 x 115	44 - 66	491B5161150066
5,5 x 135	47 - 86	491B5161350086
5,5 x 155	57 - 106	491B5161550106
5,5 x 170	62 - 121	491B5161700121
5,5 x 190	72 - 141	491B5161900141
5,5 x 230	92 - 181	491B5162300181

**weitere, lieferbare Scheibendurchmesser:**

19, 22, 25, 29, 45, 70 mm



## Bohrschrauben für Sandwichelemente

Stahl, korrosionsgeschützt, für verschiedene Materialstärken, mit aufmontierten Dichtscheiben 16 mm, SW 8 mm


Für Stahlunterkonstruktionen bis 5,0 mm  
Gesamtstärke:

Abmessung in mm	Klemmbereich in mm	Artikel-Nr. mit 16 mm Scheiben
5,5 x 60	25 - 40	480V3160600040
5,5 x 65	25 - 45	480V3160650045
5,5 x 80	40 - 60	480V3160800060
5,5 x 98	50 - 78	480V3160980078
5,5 x 120	60 - 100	480V3161200100
5,5 x 130	70 - 110	480V3161300110
5,5 x 150	70 - 130	480V3161500130
5,5 x 180	100 - 160	480V3161800160
5,5 x 200	120 - 180	480V3162000180
5,5 x 230	150 - 210	480V3162300210



Für Stahlunterkonstruktionen bis 12,5 mm  
Gesamtstärke:

5,5 x 75	25 - 35	480V5160750035
5,5 x 85	38 - 46	480V5160850046
5,5 x 105	38 - 64	480V5161050064
5,5 x 130	61 - 90	480V5161300090
5,5 x 140	71 - 100	480V5161400100
5,5 x 150	61 - 110	480V5161500110
5,5 x 160	70 - 120	480V5161600120
5,5 x 175	85 - 135	480V5161750135
5,5 x 190	100 - 150	480V5161900150
5,5 x 210	130 - 170	480V5162100170
5,5 x 240	152 - 200	480V5162400200
5,5 x 285	200 - 245	480V5162850245



### weitere, lieferbare Scheibendurchmesser:

12, 14, 19, 22, 25, 29, 45, 70 mm

